

CODICE PRODOTTO: 2232270
Vertigo Black NIT C&G 1



Honeywell

Presentazione generale

Reference Number

2232270

Tipo di prodotto

Guanti

Gamma

Usò generale

Line

manipolazione fine & media

Marchio

Honeywell

Marchio precedentemente noto come

SPERIAN

Settore

- Edilizia e Costruzioni • Energia • Industria siderurgica • Manutenzione • Acciaio inox
- Settore minerario • Petrolchimica • Servizi • Telecomunicazioni • Trasporti • Municipalizzate
- Trattamento delle acque - Municipalizzate • Industrie del legno • Cantieri navali
- Industria meccanica / metalmeccanica • Aeroporti

Utilizzo del prodotto

Per la manipolazione di prodotti delicati in ambienti oleosi, umidi o sporchi. Per la manipolazione generale nel campo dell'edilizia e dei lavori pubblici e per la manipolazione meccanica nell'industria automobilistica

Funzioni e vantaggi

Caratteristiche

Guanto in maglia di poliammide nero. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 25 cm.

Vantaggi

CONFORT La tecnica ergonomica in maglia senza cuciture permette al guanto di conformarsi meglio alla forma naturale della mano, aumentandone la resistenza, la durabilità, il confort e la ventilazione. **RESISTENZA** La natura del filamento rende il guanto ideale per le applicazioni più delicate e lo rende lavabile per un utilizzo prolungato. Il rivestimento in schiuma di nitrile permette una presa eccellente e una buona resistenza all'abrasione. **IGIENE** La colorazione nera rende il guanto resistente allo sporco. Il dorso aperto permette una migliore aerazione del guanto.

Descrizione tecnica

Descrizione

In conformità con le seguenti norme : EN 420-2003 EEC Criteri generali EN 388-2003 Rischi meccanici CARATTERISTICHE : Guanto in maglia di poliammide nero. Rivestimento in schiuma di nitrile nera sul palmo e sulle punte delle dita. Polso in maglia elastica. Finezza 13. Lunghezza : 25 cm. INNOCUITA' : In conformità con le norme europee.

Tecnologia del prodotto

in maglia rivestita

Lunghezza

250 mm

Innocuità

In conformità con le norme europee

Presca

Classe 5

EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance

Resistenza all'abrasione	4
Resistenza al taglio (test taglio)	1
Resistenza alle lacerazioni	3
Resistenza alla perforazione	2
Resistenza al taglio (test TDM)	X

Certificazioni

Categoria DPI

2

Quality Assurance

ISO 9001 / 2000

Numero certificazione CE

0075/797/162/05/18/0796

Attestato CE

CE Certificate

Numero attestato CE

0075/797/162/05/18/0796

Manutenzione

Istruzioni per la cura

Questo guanto può essere lavato. Per ulteriori informazioni in merito alle modalità di cura, si prega di contattare Honeywell Safety Products.