

3M™ 618 Rotoli bassi e Fogli

(1/2)



Specifiche Tecniche

Minerale: Carburo di silicio con additivo antintasamento

Grane: P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500

Formati: Rotoli bassi 115mm x 100m
Fogli 230 x 280 mm

Applicazioni

Finitura manuale o a macchina di stucchi, fondi e vernici.

Sicurezza



Utensili



Prodotti correlati



PN 20331



PN 05740

3M™ 618 Rotoli bassi e Fogli

(2/2)

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
Carburo di silicio a cosparsione aperta	<ul style="list-style-type: none">Buona capacità di taglio	<ul style="list-style-type: none">Finiture ad elevata brillantezza
Supporto in peso A	<ul style="list-style-type: none">Ottima flessibilità	<ul style="list-style-type: none">Perfetta per l'utilizzo manuale
Trattamento antintasamento	<ul style="list-style-type: none">Vita utile allungata	<ul style="list-style-type: none">Minori consumi

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.

3M Science.
Applied to Life.™

Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI)

Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Scheda Prodotto: 618
Febbraio 2017
3M™ Tutti i diritti riservati