COFRA®
BORN TO WORK

SCHEDA PRODOTTO

EXTRAPOINT S3 SRC

Rif. Prod.	79550-002
Cat. di Sicurezza	S3 SRC
Range di Taglie	39 - 48
Peso (tg. 42)	610 g
Forma	B
Calzata	11

Descrizione del modello Calzatura alla caviglia, in nubuck idrorepellente, colore nero, con fodera in tessuto **SANY-DRY®**, antistatica, antishock, antiscivolo, dotata di lamina antiforo **APT Plate** non metallica **Perforazione Zero, anche con chiodo di diametro 3 mm**

Plus Soletta **MEMORY PLUS**, anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, si automodella alla pianta del piede. Il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile ed antibatterico, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Suola profumata

Impieghi consigliati Cantieri, lavori di manutenzione, industria in genere

Modalità di conservazione delle calzature Mantenerle sempre pulite lasciandole sempre asciugare in luogo ventilato lontano da fonti di calore e trattando periodicamente la pelle con un lucido idoneo non aggressivo. Si consiglia di non utilizzare in modo prolungato e ripetuto in presenza di agenti organici, diserbanti o pesticidi, acidi forti o temperature estreme. E' da evitare l'immersione completa in acqua di mare, nel fango, in calci idrate o cemento mescolato con acqua

MATERIALI / ACCESSORI

		Paragrafo EN ISO 20345:2011	**Descrizione**	**Unità di misura**	**Risultato ottenuto**	**Descrizione**
Calzatura completa	**Protezione delle dita:** puntale in **ALUMINIUM** ultra leggero	5.3.2.3	Resistenza all'urto.	mm	**15,5**	≥ 14
	resistente: all'urto fino a 200 J		(altezza libera dopo l'urto)			
	alla compressione fino a 1500 Kg	5.3.2.4	Resistenza alla compressione.	mm	**16,5**	≥ 14
			(altezza libera dopo la compressione)			
	Lamina antiperforazione: in **Tessuto** multistrato alta tenacità, resistente alla penetrazione a **perforazione zero**	6.2.1	Resistenza alla perforazione	N	**A 1100 N nessuna perforazione**	≥ 1100
	Calzatura antistatica: fondo con capacità di dissipazione delle cariche elettrostatiche	6.2.2.2	Resistenza elettrica			
			- in ambiente umido	MΩ	**90,2**	≥ 0.1
			- in ambiente secco	MΩ	**298**	≤ 1000
	Sistema antishock	6.2.4	Assorbimento di energia nel tacco	J	**31**	≥ 20
Tomaio	Nubuck, idrorepellente, colore nero	5.4.6	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,4**	≥ 0,8
	spessore 1,6/1,8 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 44,5**	> 15
		6.3.1	Assorbimento d'acqua		**21%**	≤ 30%
			Penetrazione d'acqua		**0,1 g**	≤ 0,2 g
Fodera	Feltrino, traspirante, colore grigio antracite	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 4,7**	≥ 2
Anteriore	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 40,6**	≥ 20
Fodera	**SANY-DRY®**, traspirante, antibatterico, resistente all'abrasione, colore oro	5.5.3	Permeabilità al vapor d'acqua	mg/cmq h	**> 10,3**	≥ 2
Posteriore	spessore 1,2 mm		Coefficiente di permeabilità	mg/cmq	**> 82,8**	≥ 20
Suola	Poliuretano/TPU antistatico, direttamente iniettata su tomaia:	5.8.3	Resistenza all'abrasione (perdita di volume)	mm^3	**47**	≤ 150
	Battistrada: TPU colore oro, antiscivolo, resistente all'abrasione,	5.8.4	Resistenza alle flessioni (allargamento taglio)	mm	**1,5**	≤ 4
	agli oli minerali e agli acidi deboli.	5.8.6	Resistenza al distacco suola/intersuola	N/mm	**3,5**	≥ 3
	Intersuola: Poliuretano, colore nero, bassa densità, confortevole e antishock	6.4.2	Resistenza agli idrocarburi (variaz. volume ΔV)	%	**10**	≤ 12
	Coefficiente di aderenza del battistrada	5.3.5	SRA : ceramica + soluzione detergente – pianta		**0,36**	≥ 0,32
			SRA : ceramica + soluzione detergente – tacco (inclinazione 7°)		**0,34**	≥ 0,28
			SRB : acciaio + glicerina – pianta		**0,26**	≥ 0,18
			SRB : acciaio + glicerina – tacco (inclinazione 7°)		**0,23**	≥ 0,13

I dati riportati in questa scheda sono soggetti a modifiche senza preavviso a causa dell'evoluzione dei materiali e dei prodotti.
Cofra Safety. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri nomi di prodotti e di società sono marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.
Nessuna parte di questa scheda può essere riprodotta in qualsiasi forma o mezzo, per alcun uso, senza il permesso scritto di Cofra Safety.