

Goccia a bassa tensione



* Scelta di 3 diverse tensioni: 12V, 24V e 48V.

* Attacco E27.

* Finitura chiara.

* Per impiego nella cantieristica, nautica, camper, alimentazione da impianti fotovoltaici, ecc..

Caratteristiche Articolo

Codice Articolo	00537/24
Tensione di lampada	24 V
Potenza nominale	60 W
Attacco	E27
Corrente di lampada	2,5 A
Flusso	660 LUMEN
Temperatura di colore	2700 K
Diametro	60 mm
Lunghezza	105 mm
Peso	26 g

Prestazioni

Ra	100
Durata di vita	1000 h
Classe energetica	E
kWh/1000h	60

Caratteristiche tecniche

Impiegabile con variatore di intensità luminosa	NO
Posiz di funzionamento	360°
Numero di cicli ON-OFF	6000
Fattore di potenza	1
Tempo di riscaldamento fino al 60% del rendimento completo	Piena Luce Istantanea
Tempo di innesco	<0,2s
T(°C) ambiente di utilizzo	-15°C / +35°C
Norme e Direttive di riferimento	CEI 34-1 2011/65/UE * RoHS 2010/30/EU * Energy Consumption 874/2012 * Regulation for Energy Labelling