

PH 26 X | Tassellatore SDS-plus a tre modalità con capacità di foratura fino a 26 mm



- Il più compatto della categoria.
- Battuta massima di 2,4 J con 4500 percussioni al minuto.
- Vibrazioni minime, solo 13.5 m/s².
- Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni.
- Riduzione del peso.
- Funzione rotazione senza percussione per avvitature o forature su metallo-legno.
- Frizione di sicurezza salvaguarda l'operatore in caso di bloccaggio della punta.

	PH 26 X
Cap max foratura legno (mm)	30
Cap max foratura metallo (mm)	13
Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Equipaggiamento standard	mandrino FIXTEC, secondo mandrino in metallo, impugnatura supplementare con asta di profondità'
Fornibile in	Valigetta
Foro calcestruzzo max (mm)	26
Incertezza livello di potenza sonora (dB(A))	3
Incertezza livello di pressione sonora (dB(A))	3
Incertezza vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	1.5
Incertezza vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	1.5
Livello di potenza sonora (dB(A))	103
Livello di pressione sonora (dB(A))	92
Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4500
Peso (Kg)	2.6
Potenza (W)	725
Velocità a carico	0 - 1250
Vibrazioni foratura calcestruzzo (m/s ²)	13.5
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	13.5
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	11.2