95 61 190 Cesoia per funi, cavi e trefoli d’acciaio

forgiata

- Caratteristiche tecniche
- Descrizione
- Speciale
- Impiego

No.	95 61 190
EAN	4003773040651
Testa	pulita
Manici	rivestiti in resina sintetica
Valore di taglio cavo Cu, a più fili	10 mm²
Valore di taglio cavo Cu, a fili sottili (diametro)	6,00 Ø mm
Valori di taglio fune metallica (diametro)	5,0 Ø mm
Valori di taglio ferro (diametro)	4 Ø mm
Valori di taglio filo di media durezza (diametro)	4,0 Ø mm
Valore di taglio cavo Cu, a più fili (diametro)	7,0 Ø mm
Valori di taglio filo armonico (diametro)	2,5 Ø mm
AWG	7
Lunghezza	190 mm
Peso netto	314 g

- Con due profili di crimpaggio per cappucci dei cavi Bowden e terminali di funi metalliche
- Lavoro confortevole grazie alla forma affusolata e maneggevole e alla molla di ritorno interna
- Articolazione a vite per una guida precisa della lama, regolabile
- Rapporto di trasmissione ottimale per un taglio con sforzo minimo
- Durezza dei taglienti ca. 64 HRC
- Acciaio al cromo vanadio ad alte prestazioni, forgiato, temperato ad olio a gradini

taglia tutti i tipi di funi metalliche, anche quelle ad altissima resistenza, per esempio cavi di rinforzo per pneumatici, in modo netto e pulito senza sfilacciamenti

Crimpaggio del terminale sulla fune metallica

Crimpaggio del terminale sulla guaina esterna del cavo Bowden

molla di apertura inserita nell'articolazione

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori