



SUPERMIG 350i 230V/400V PACK + CARRELLO



Panoramica

SUPERMIG 350i 230V/400V PACK + CARRELLO

cod. 816903

Saldatrice inverter multiprocesso MIG-MAG/FLUX /BRAZING/MMA/ TIG DC-Lift con unità trainafile esterna a 4 rulli. Flessibilità d'impiego con diversi materiali (acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza, alluminio, etc) e larga varietà di campi d'applicazione (industria, carpenteria metallica, costruzioni, etc). Particolarmente resistente a sporco e polveri grazie alla particolare costruzione del sistema di ventilazione che, seguendo un tunnel dedicato, consente di preservare le componenti elettroniche garantendone una maggiore durata nel tempo. La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia ONE TOUCH, rende il prodotto molto semplice da usare: basta regolare lo spessore del materiale per iniziare a saldare. Il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi. E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore. Il display grafico consente una chiara visualizzazione dei principali parametri di saldatura e delle impostazioni del prodotto. La tecnologia ATC, Made in Telwin, permette di ottenere con grande facilità eccellenti saldature su superfici sottili grazie ad un controllo avanzato dell'arco. Il traino a 4 rulli con fascio cavi 4m (collegamento diretto) robusto e trasportabile, rende possibile il controllo da remoto del generatore. La saldatura ad elettrodo è sia in corrente continua che in corrente pulsata. La modalità pulsata (MMA Pulse) è consigliata con elettrodi basici nella saldatura posizionale e garantisce minori spruzzi e rilavorazioni e maggiore qualità del cordone di saldatura. E' disponibile la funzione di scricatura (GOUGING) con l'utilizzo di elettrodi in carbone. Peso contenuto e compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- robusta, resistente agli urti e alla polvere;
- peso e dimensioni ridotti;
- elevato risparmio energetico;
- display LCD retroilluminato.

MIG-MAG



SUPERMIG 350i 230V/400V PACK + CARRELLO

- modalità di funzionamento: manuale e sinergico;
- 35 curve sinergiche predisposte;
- visualizzazione su display LCD di velocità filo, tensione e corrente di saldatura;
- selezione funzionamento 2/4 tempi, spot;
- regolazioni: rampa di salita del filo, reattanza elettronica, tempo di bruciatura finale del filo (burn back), post gas;
- ATC
- regolazioni dall'unità trainafile: avanzamento manuale del filo, regolazione del cordone di saldatura, velocità di alimentazione del filo (modalità MAN) e della potenza di saldatura (modalità SYN);
- possibilità di collegamento di unità trainafile di tipo semiautomatico (CV).

MMA

- funzionamento a corrente continua e pulsata (MMA PULSE);
- regolazioni in MMA: hot start, arc force;
- protezione antistick;
- dispositivo VRD;
- visualizzazione su display LCD di tensione e corrente di saldatura.

TIG

- innesco LIFT DC e visualizzazione su display LCD di tensione e corrente di saldatura.

SCRICCATURA (GOUGING)

- Funzione di scriccatura con visualizzazione su display LCD di tensione e corrente di scriccatura.

Protezioni termostatica, sovratensione (+15%), sottotensione (-25%), sovracorrente, motogeneratore.

Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa, unità trainafile con cavi di collegamento e carrello Federal.



MMA TIG DC LIFT



3 PH 230V-400V



MARCATURA CE



MIG
MAG



BOBINA 15 kg



CERTIFICAZIONE EAC

Dati tecnici

CODE	CODICE 816903	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX	20 / 15 A	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO	0,8 - 1,2 mm
TENSIONE DI RETE TRIFASE	230/400 V	POTENZA ASSORBITA MAX	7,5 / 10 kW	D. FILO DI SALDATURA ANIMATO	0,8 - 1,2 mm
FREQUENZA DI RETE	50 / 60 Hz	POTENZA ASSORBITA AL 60%	5,8 / 7,5 kW	D. FILO BRASATURA	0,8 - 1,2 mm
CAMPO REG. NE CORRENTE	20 - 250 / 20 - 270 A	RENDIMENTO	86 %	GRADO DI PROTEZIONE	IP23
CORRENTE MAX DC (EN 60974-1)	220 @ 40 % / 270 @ 40% A	FATTORE DI POTENZA (cosphi)	0,73	DIMENSIONI	100 x 50 x 110 cm



SUPERMIG 350i 230V/400V PACK + CARRELLO



CORRENTE IN DC 185 / 220 A



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 6 mm



PESO 65



TENSIONE A VUOTO MAX 63 / 63 V



D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm



CODICE EAN 8056590372685



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 26 / 20 A



D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1,2 mm

Accessori in dotazione

GANCIO APPENDI TORCIA - 645704

MT25 TORCIA MIG 3M - 742183

SUPPORTO GANCIO - 645982

RULLINO TRAINO 4R 0,6FE-0,8FE - 742836

CAVO 25MMQ 3M-PINZA MASSA-ATLAS 50MMQ0 - 713192

RULLINO TRAINO 4R 1,0FE-1,2FE - 742837