

## M18 FIW2F12-502X | Avvitatore ad impulsi compatto M18 FUEL™ attacco 1/2" quadro F



- Eroga fino a 339 Nm con massima efficienza
- Estremamente compatto: lunghezza totale 124 mm, per applicazioni in spazi ristretti
- Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere tra quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni
- Modalità Bolt Removal per garantire maggiore controllo in svitatura: diminuzione dei giri una volta allentato il bullone per prevenirne la caduta
- Modalità Auto Shut-Off per impedire serraggi in sovracoppia: applicati max 34 Nm di coppia per applicazioni ottimizzate
- Illuminazione Tri-LED per illuminare l'area di lavoro
- Anello di frizione 1/2" quadro

Velocità a vuoto (giri/min) 0 - 900 / 0 - 1650 / 0 - 2400 / 0 - 1200

Frequenza del colpo (colpi/min) 0 - 1000 / 0 - 2400 / 0 - 3500

Coppia max (Nm) 102 / 203 / 339 / 34

Coppia in svitatura max (Nm) 339

Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) 1.8 (M18 B5)

Kit incluso 2 x M18 B5 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta HeavyDuty

Codice prodotto 4933478444