



## TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230V



### Panoramica

#### TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230V

cod. 816051

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG/FLUX/BRAZING controllata a microprocessore.

La grande flessibilità di utilizzo e i diversi materiali saldati (acciaio, acciaio inox, alluminio) o saldobrasati (lamiere galvanizzate) confermano Technomig come una ottima soluzione in una larga varietà di campi di applicazione, dalla manutenzione, alla installazione, agli interventi in carrozzeria.

La rapida regolazione SINERGICA dei parametri di saldatura, grazie alla tecnologia "ONETOUCH", rende il prodotto molto semplice da usare. Basta infatti impostare lo spessore del materiale ed iniziare a saldare: il controllo intelligente ed automatico dell'arco, istante per istante, manterrà performance in saldatura elevate in tutte le condizioni di lavoro, con materiali e/o gas diversi.

E' inoltre possibile intervenire manualmente sulla lunghezza dell'arco: tale regolazione permetterà di modificare la forma del cordone di saldatura in base allo stile del saldatore.

Basso peso e massima compattezza assicurano inoltre una facile trasportabilità in tutti i luoghi di intervento, sia in interno che esterno.

Caratteristiche:

- cambio polarità per saldatura GAS MIG-MAG/BRAZING
- regolazione sinergica con impostazione del solo spessore del materiale
- regolazione fine della lunghezza d'arco
- 10 curve sinergiche predisposte
- leggera e compatta
- protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore (+/- 15%)

Predisposta per la saldatura NO GAS/Flux, trasformabile in MIG-MAG con il kit optional.












Completa di torcia MIG-MAG, cavo e pinza di massa.

### Dati tecnici

<b>CODE</b>	CODICE 816051	<b>A<sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 24 A	<b>OST</b>	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 0,8 mm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	<b>A<sub>60%</sub><sub>MAX</sub></b>	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 12 A	<b>SS</b>	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 mm
<b>F</b>	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	<b>P<sub>MAX</sub></b>	POTENZA ASSORBITA MAX 3,8 kW	<b>AL</b>	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm



## TECHNOMIG 180 DUAL SYNERGIC 230V

	CAMPO REG.NE CORRENTE 20 - 170 A		POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,6 kW		D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
	CORRENTE MAX 140 A - 20%		FUSIBILE DI RETE 16 A		D. FILO BRASATURA 0,8 mm
	CORRENTE AL 60% 80 A		RENDIMENTO 86 %		GRADO DI PROTEZIONE IP23
	TENSIONE A VUOTO MAX 60 V		FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7		

### Accessori in dotazione



CAVO 16 MMQ 1,8 M - 120302



TW180 TORCIA MIG 2.5M - 742605



TOLEDO 250 PINZA DI MASSA 250A - 712030