


























Tabella tecnica motoseghe



Modello																									
	Cilindrata cm ³	Motore	Alesaggio mm (inch)	Corsa mm (inch)	Potenza HP/kW rpm	Coppia max Nm rpm	Giri min rpm	Giri max rpm	Capacità serbatoio olio L	Capacità serbatoio carburante L	Max consumo carburante gr/h	Candela	Distanza elettrodi mm (inch)	Bobina limitatore giri rpm	Distanza volano-bobina mm (inch)	Carburatore	Apertura viti L - H	N° denti pignone	Passo & spessore catena inch x inch (mm)	Lunghezza barra Diametro disco inch (cm)	Peso Kg (lb)	Serraggio viti cilindro Kgm (Nm)	Serraggio frizione Kgm (Nm)	Serraggio volano Kgm (Nm)	Fune avviamento Ø x lunghezza mm (inch)
EF 1800 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1700 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35)	4.4 (9.70)	/	/	/	/
EF 2000 E	/	230 V 50 Hz	/	/	1900 W	/	/	/	0.20	/	/	/	/	/	/	/	/	6	3/8 x 0.050 (1.3)	16 (41)	4.4 (9.70)	/	/	/	/
MT 350 MT 3500	39.0	2T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.0 / 1.48 9000	2.15 6500	2800 -3000	11300 -12100	0.26	0.35	750	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	H142A-42C	L=1+3/8 H=1	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.4 (9.70)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
137 MT 3700	35.2	2T	38 (1.50)	31 (1.22)	2.2 / 1.65 8500	2.25 6000	2800 -3000	11700 -12300	0.22	0.32	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-781	L=2+3/8 H=3+1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.1 (9.04)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
141 S MT 4100 S	39.0	2T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.35 6000	2800 -3000	12000 -12600	0.22	0.32	830	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8 H=3+1/4	6	3/8 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
141 SP MT 4100 SP	39.0	2T	40 (1.57)	31 (1.22)	2.5 / 1.8 8500	2.35 6000	2800 -3000	12000 -12600	0.22	0.32	830	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780	L=2+3/8 H=3+1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	14 (35) 16 (41)	4.2 (9.26)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
MT 440 MT 4400	42.9	2T	42 (1.65)	31 (1.22)	2.9 / 2.1 9000	2.50 6500	2800 -3000	12500 -13000	0.28	0.36	990	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-780D	L=2+3/8 H=3+1/4	7	0.325 x 0.050 (1.3)	16 (41) 18 (46)	4.3 (9.48)	0.7 (6.86)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
147	45.0	2T	42 (1.65)	32 (1.26)	3.1 / 2.3 9000	2.80 6500	2800 -3000	12500 -13500	0.27	0.50	1170	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-205E	L=1+1/4 H=2+1/4	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16 (41) 18 (46)	4.9 (10.81)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
152 MT 5200	51.7	2T	45 (1.77)	32 (1.26)	3.4 / 2.5 9000	2.98 6500	2800 -3000	12500 -13500	0.27	0.50	1250	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-205E	L=1+1/4 H=2+1/4	7	0.325 x 0.058 (1.5)	16÷20 (41÷51)	5.0 (11.03)	0.8 (7.84)	2.7 (26.48)	1.9 (18.63)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
156	56.5	2T	46 (1.81)	34 (1.32)	4.1 / 3.1 9400	3.2 7500	2800 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1680	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160C	L=1+1/4 H=1+3/8	7	0.325 x 0.058 (1.5)	15÷22 (38÷56)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
162	61.5	2T	48 (1.89)	34 (1.32)	4.7 / 3.5 9400	3.72 7500	2800 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1740	BPMR6A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160F	L=1+1/4 H=1+3/8	7	0.325 / 3/8 x 0.058 (1.5)	16÷25 (41÷64)	5.5 (12.13)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
MT 7200	70.8	2T	50 (1.97)	36 (1.42)	5.4 / 4.0 9000	4.5 6000	2800 -3000	12500 -13500	0.45	0.80	1770	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WJ-121	L=1+1/4 H=3	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18÷30 (46÷76)	6.8 (15.00)	0.8 (7.84)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	4.0 x 960 (0.16 x 37.79)
MT 8200	80.7	2T	52 (2.02)	38 (1.50)	6.0 / 4.4 9000	5.1 6000	2800 -3000	12500 -12700	0.45	0.80	1950	BPMR8Y	0.5 (0.02)	12500	0.3 (0.01)	WJ-121	L=1+1/4 H=3	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18÷30 (46÷76)	7.1 (15.66)	0.8 (7.84)	2.2 (21.57)	1.8 (17.65)	4.0 x 960 (0.16 x 37.79)
165 HD	63.4	2T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.3 / 3.2 9500	3.60 6500	2800 -3000	12500 -13500	0.35	0.70	1650	BPMR8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HDA-160F	L=1+1/4 H=1+3/8	7	3/8 x 0.058 (1.5)	16÷25 (41÷64)	5.8 (12.79)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
MT 6500	63.4	2T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.7 / 3.5 9000	4.1 6000	2800 -3000	11800 -13100	0.45	0.80	1850	RCJ-4	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	HD-57 (euro1) HD-48A	L=1+1/2 H=1+1/2	7	3/8 x 0.058 (1.5)	18÷30 (46÷76)	6.3 (13.90)	0.8 (7.84)	4.5 (44.13)	2.0 (19.61)	4.0 x 960 (0.16 x 37.79)
MT 2600	25.4	2T	34 (1.34)	28 (1.10)	1.2 / 0.9 9000	1.15 6000	3000 -3200	11500 -12500	0.16	0.23	700	RCJ-7Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-726C	L=1+1/2 H=1+3/4	6 sprocket 8 carving	3/8 x 0.050 (1.3) 1/4 x 0.050 (1.3)	10 (25)	2.8 (6.17)	0.7 (6.86)	2.5 (24.52)	1.7 (16.67)	3.0 x 960 (0.12 x 37.79)
132 S	30.1	2T	37 (1.46)	28 (1.10)	1.6 / 1.2 9000	1.40 6000	2800 -3000	10500 -11500	0.15	0.23	760	RCJ-8Y	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-705	L=2+3/8 H=4+1/8	6	3/8 x 0.050 (1.3)	12 (30) 14 (35)	3.4 (7.50)	0.8 (7.84)	2.8 (27.46)	1.9 (18.63)	3.5 x 900 (0.14 x 35.43)
PT 2700	27.2	2T	34 (1.34)	30 (1.18)	1.3 / 1.0 7500	1.25 6000	2800 -3000	9500	0.18	0.60	500	CMR7A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-930	L=2 H=3	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	5.9 (13.01)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.06)
PTX 2700	27.2	2T	34 (1.34)	30 (1.18)	1.3 / 1.0 7500	1.25 6000	2800 -3000	9500	0.18	0.60	500	CMR7A	0.5 (0.02)	/	0.3 (0.01)	WT-930	L=2 H=3	6	3/8 x 0.043 (1.1)	10 (25)	7.4 (16.32)	0.8 (7.84)	0.8 (7.84)	1.8 (17.65)	2.5 x 865 (0.10 x 34.06)
TT 163 12" - 14"	63.4	2T	48 (1.89)	35 (1.38)	4.1 / 3.0 9500	3.60 6500	2800 -3000	10000	0.35	0.70	1620	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	HDA-255	L=1+1/4 H=1+1/2	/	/	12 (30) 14 (35)	10.2 (22.50) 10.4 (22.94)	1.1 (10.79)	3.4 (33.34)	3.5 (34.32)	4.0 x 1035 (0.16 x 40.75)
TT 183 12" - 14" - 16"	80.7	2T	52 (2.05)	38 (1.50)	5.3 / 3.7 9000	4.80 6000	2800 -3000	10000	0.44	0.88	2200	BPMR8Y	0.5 (0.02)	10000	0.3 (0.01)	WJ-104	L=1+1/4 H=1+3/4	/	/	12 (30) 14 (35) 16 (41)	11.2 (24.70) 11.4 (25.14) 13.6 (30.00)	1.1 (10.79)	4.5 (44.13)	3.5 (34.32)	4.0 x 1220 (0.16 x 48.03)