

**DESCRIZIONE**
**RUOTA CON SUPPORTO MEDIO FISSO GOMMA  
NORMALE BOCCOLA 80A**

Ruota in gomma, flange in acciaio.  
Supporti tipo medio in acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante.  
Anello parapolvere sul giro di sfere.


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

Ø RUOTA x LARGHEZZA FASCIA	DIMENSIONI PIASTRA	INTERASSI FORI PIASTRA	DIMENSIONI FORI PIASTRA	ALTEZZA DA TERRA	PORTATA DINAMICA	PORTATA STATICA
80x25	100x85	80x60	8,5x12	37	108	50
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	70
125x37,5	100x85	80x60	8,5x12	42	155	100
125SEx37,5	100x85	80x60	8,5x12	37	154	100
125x37,5	140x110	105x80	11x16	42	155	100
140*x37,5	100x85	80x60	8,5x14	45	176	115
140SE*x37,5	100x85	80x60	8,5x12	37	174	115
140*x37,5	140x110	105x80	11x16	45	176	115
150x40	100x85	80x60	8,5x14	45	181	135
150SEx40	100x85	80x60	8,5x12	37	179	135
150x40	140x110	105x80	11x16	45	181	135
160x40	140x110	105x80	11x16	55	197	150
180x50	140x110	105x80	11x16	55	225	170
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	205
225*x55	140x110	105x80	11x16	55	255	250
250x60	200x160	150x115	14x26	85	302	300
280x70	200x160	150x115	14x26	85	317	385
300*x70	200x160	150x115	14x26	85	340	400