



INFINITY TIG 225 DC



Panoramica

INFINITY TIG 225 DC

cod. 816089

Saldatrice inverter TIG (innesco alta frequenza HF o LIFT), TIG PULSATO-PULSATO EASY ed MMA in corrente continua (DC).

Caratteristiche:

- regolazione di molteplici parametri della curva di saldatura TIG
- funzionamento 2/4 tempi
- predisposizione per comando a distanza
- dispositivo VRD
- MMA: arc force e hot start regolabili, antistick
- protezioni varie.

Completa di accessori per la saldatura TIG.



MMA DC



1 PH 230V



CERTIFICAZIONE EAC



TIG DC HF/LIFT MMA



MARCATURA CE

Dati tecnici



CODICE 816089



TENSIONE A VUOTO MAX 82 V



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7



TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V



CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 30 A



D. ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm



FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz



CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 20 A



GRADO DI PROTEZIONE IP23



CAMPO REG. NE CORRENTE 10 - 200 A



POTENZA ASSORBITA MAX 4,7 kW



DIMENSIONI 39 x 15,5 x 29 cm



INFINITY TIG 225 DC



CORRENTE MAX DC (EN 60974-1) 200
@ 25 % A



POTENZA ASSORBITA AL 60% 3,2 kW



PESO 6 kg



CORRENTE IN DC 120 A



RENDIMENTO 89 %



CODICE EAN 800489700604 8