

OLIO DI SILICONE SPRAY (Registrazione NSF n°159268)

DESCRIZIONE

Lubrifica sia alle basse che alle alte temperature Ottimo effetto antistridore e antiscricchiolio. Protegge e nutre le gomme; offre una protezione idrorepellente su tessuti anche gommati; antiossidante per metalli e acciai. Inodore e Incolore.

CONCENTRATO
IMPERMEABILE
LUCIDANTE - LUBRIFICANTE



Nonfood Compounds Program Listed H1
Registration No 159268

Consigli per l'uso

Range di Temperature: > -38° C - +270° C.

Eccellente nella Nautica, Settore Elettrico, Stampaggio. E' molto apprezzato per campeggiatori e sportivi come impermeabilizzante. Nel fai da te e domestico per lucidare, lubrificare cerniere e tapparelle, etc.

COME

Lubrificante – Protettivo: Spruzzare direttamente sulla superficie da una distanza di circa 20cm.

Impermeabilizzante – Lucidante: Spruzzare direttamente sulla superficie e tirare con un panno pulito; oppure spruzzare su un panno e distribuirlo omogeneamente sulla superficie.

Confezioni disponibili Spray 400 ml

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si basano sulle proprietà e sugli usi a noi noti. Tuttavia, non è possibile trarre da tali obblighi di informazione o responsabilità legali di alcun tipo.

Proprietà Chimico Fisiche

Colore e Aspetto	Liquido Incolore
Peso specifico	0,61 kg/lit (allo stato liquido)
Odore	Caratteristico

Stabilimento di produzione
FARMICOL SPA

Corso Europa, 85-91 – 20020 Solaro (MI) Italy
info@farmicol.com - +39 02 84505



Worldwide Distributor
MAF CHEMICAL SA

Corso San Gottardo, 54 – 6830 Chiasso (CH)
export@maf-sa-ch

