

























# Nastri 3M™ per la marcatura di pavimenti e la segnaletica di sicurezza

						
<b>Codice Prodotto</b>	<b>471</b>	<b>971</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>767</b>	<b>5702</b>
<b>Proprietà / Adatto per</b>	Visibilità elevata e lunga durata	Durata eccezionale	Identificazione di corsie con codice colore	Segnaletica di sicurezza economica	Segnaletica di sicurezza economica	Visibilità elevata e lunga durata
<b>Funzionalità chiave (info box)</b>						

## Caratteristiche fisiche e prestazioni, funzionalità chiave

Codice Prodotto	471	971	764	766	767	5702
Spessore totale [mm]	0.140	0.800	0.125	0.125	0.129	0.140
Tipo di adesivo	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma
Colore	Nero, bianco, rosso, giallo, blu, verde, arancione, marrone	Bianco, rosso, giallo, blu, arancione, verde	Nero, grigio, bianco, rosso, giallo, blu, trasparente, verde, arancione	Strisce gialle e nere	Strisce rosse e bianche	Strisce gialle e nere
Materiale di supporto	Cloruro di polivinile (PVC)	Acido polilattico (PLA)	Cloruro di polivinile (PVC)	Cloruro di polivinile (PVC)	Cloruro di polivinile (PVC)	Cloruro di polivinile (PVC)
Resistenza alla pelatura [Newton/25mm]	6.3	13	5.3	5.3	5.3	5.3
Resistenza alla trazione [Newton/25mm]	61	429	57	57	57	65
Allungamento a rottura	130%	290%	180%	180%	180%	170%
Intervallo di temperature di utilizzo	4°C – 77°C	4°C – 49°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	16°C – 29°C	4°C – 77°C
Marcatore a colori						
Marcatore del pavimento, della parete o della zona di carico						
Marcatore aree pericolose						
Rimozione pulita						
Aree di traffico						

## Applicazioni suggerite

Codice Prodotto	471	971	764	766	767	5702
Applicazioni di marcatura di corsia e sicurezza	•	•		•	•	•
Marcatore di punti o ingranaggi dell'attrezzatura a scopo di avvertimento	•		•			
Codice colore tubazioni, strumenti, ecc.	•		•			
Per nastrire, avvolgere o sigillare molte superfici curve o convesse	•					
Marcatore del pavimento in aree ad alto traffico (pallet e attrezzatura pesante)		•				
Marcatore di applicazioni in aree a traffico leggero, pareti e tubi			•	•	•	
Tenuta e raggruppamento per scopi generici			•			
Protezione temporanea di parti, attrezzature o prodotti dall'abrasione	•		•			
Aiuta ad identificare le aree pericolose				•	•	•
Consentono di creare degli spazi per il distanziamento sociale di clienti e dipendenti	•		•	•	•	•
Mascheratura per anodizzazione, galvanizzazione, verniciatura	•					
<b>Codice Prodotto</b>	<b>471</b>	<b>971</b>	<b>764</b>	<b>766</b>	<b>767</b>	<b>5702</b>

**Uso del prodotto**  
 Tutte le dichiarazioni, le informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che 3M ritiene affidabili e che sono valori medi da non utilizzare per scopi di specifica. Tuttavia, molti fattori al di fuori del controllo di 3M possono influenzare l'uso e le prestazioni di un prodotto 3M in una particolare applicazione, comprese le condizioni in cui il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui si prevede che il prodotto funzioni. Poiché questi fattori rientrano unicamente nelle conoscenze e nel controllo dell'utente, è essenziale che l'utente valuti il prodotto 3M per determinare se è adatto a uno scopo particolare e al metodo o all'applicazione dell'utente. Tutte le domande di responsabilità relative a questo prodotto sono regolate dai termini della vendita soggetta, ove applicabile, alla legge prevalente.