



# Product Specification Report

V. 1.0

**ZEP 45 AERO NEW è un ottimo lubrificante penetrante in forma aerosol molto conveniente. Contiene PTFE come lubrificante aggiunto. Usato per la lubrificazione su tutte le superfici che scivolano, ruotano, o sono in movimento.**

## ZEP 45 AERO NEW

Aerosol lubrificante di qualità superiore

### CARATTERISTICHE:

<b>Eccellente lubrificazione</b>	Una formulazione avanzata di oli speciali miscelati con PTFE micronizzato che fornisce una lubrificazione superiore.
<b>Lunga durata</b>	ZEP 45 AERO NEW riduce drasticamente l'attrito e fornisce uno strato continuo, resistente all'usura che lubrifica e protegge tutte le parti mobili.
<b>Rapida penetrazione</b>	Sblocca le parti che sono serrate a causa di usura, azione corrosiva, o pesante accumulo di grasso o sporco.
<b>Difende dalla corrosione</b>	Prolunga la vita utile di lavoro di tutti i macchinari e riduce i tempi e i costi di manutenzione.
<b>Senza silicone</b>	ZEP 45 AERO NEW non contiene silicone.
<b>Nessun solvente clorurato</b>	ZEP 45 AERO NEW non contiene solventi clorurati, componenti che potenzialmente sono pericolosi per la salute.

### APPLICAZIONI:

Eccellente per la lubrificazione e la protezione di tutte le attrezzature. Usare ZEP 45 AERO NEW prima di montare le apparecchiature, per accelerare i lavori di montaggio e impedire la futura corrosione.

### MODALITA' D'USO:

Applicare ZEP 45 AERO NEW ad una distanza di circa 20 cm. Su superfici molto corrose, spazzolare via la ruggine e riapplicare il prodotto per una protezione più duratura.

### PRECAUZIONI D'USO:

Spray infiammabile. Non applicare in presenza di possibili fonti di ignizione e in presenza di liquidi o vapori infiammabili (ad es. circuiti elettrici, interruttori, motori in funzione, operazioni di saldatura). Consultare la relativa documentazione di sicurezza.

### SPECIFICHE:

Proprietà fisico-chimiche	Valori
Forma	Aerosol
Colore	Ambra
Odore	Caratteristico
Densità(20°C)	0,86 Kg/dm <sup>3</sup>
Solubilità in acqua	Insolubile
Punto di accensione	+240°C
Punto fiamma	+13°C
VOC(%)	52,4
Range di temperatura	-45°C ÷ +245°C

*All information in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Due to the large spectrum of circumstances for usage and unpredictable human factors, we recommend that you always test our products before final usage. This technical data sheet has perhaps already been revised based on legislation, availability of the individual ingredients or newly acquired information. We can send you upon request the latest valid version, which is at the same time the sole valid version.*



**Zep Italia s.r.l.** - Via Nettunense, Km 25,000 - 04011 Aprilia (LT) Italia - Tel. +39.06926691 – Fax +39.92747061  
Numero verde commerciale 800-016918 - Numero Verde Tecnico 800-579185 - [www.zep.it](http://www.zep.it) – [info@zep.it](mailto:info@zep.it)